



Denominación Comercial	Modelo de vehículo	Motor	Caja de velocidades Mecánica	Caja de velocidades automática	Cubos de ruedas traseros	Cubos de ruedas delanteros	Eje trasero Eje propulsor delantero	Freno neumático soportes ejes levas y registros	Deposito embrague y freno	Dirección hidráulica	Niples de engrase en chasis	Sistema de refrigeración del motor (e)
Sprinter 308 / 311 / 313 / 411 / 413 CDI	690.6/903.6/904.6	1 / 2	4 / 6(a)	6(d)	13	13	15	-	18	19	-	21
Sprinter 314 Nafta / GNC	903.6	3	4 / 6(a)	-	13	13	15	-	18	19	-	21
Sprinter 310 / 312 / 412 D	690.3	1	4	-	13	13	15-16	-	18	20	13	21
L 709 / 710 / 913 / 914 / 1114	688.1	1	4(b) / 7(c)	-	13	13	15	17	18	20	13	21
712C / 914C / 1214C / 1215C	688.2/693.0	1	4	-	13	13	15	17	18	20	13	21
Accelo 915	979.0	1	7	-	13	13	15	17	18	20	13	21
L/LK 1218 / 1318 / 1418 / 1620 / 1623 / 1624	694.0/695.0	1	4 / 5	-	13	13	15	17	18	20	13	21
L/LS 1621 / 1622	386.0	1	4(b)	-	13	13	15	17	18	20	13	21
1418 / 1718M/K / 1720K / 1723S	693.1/	1	4 / 5	-	13	13	15	17	18	20	13	21
1215 / 1715 / 1420 / 1722	682.1	1	4	-	13	13	15	17	18	20	13	21
LB/LK 2318 / 2325, 2423K / 2423B	386.3, 693.3	1	4	-	13	13	15	17	18	20	13	21
Atego 1315 / 1418 / 1718 / 1725	958.0	1	4	-	13	13	15	17	18	20	13	21
L/LS 1630/32/33/34 1935/38/41/45	386.0/695.0/388.0	1	4	-	15	13	15	17	18	20	13	21
L/LS/LK 1938/2638 1938S	696.0/696.3/693.1	1	4	-	15	13	15	17	18	20	13	21
Axor 1933-S / 2035S / 2535S / 2040S	958.2, 958.4	1	4	-	15	13	15	17	18	20	13	21
LO 812 / 814 / 914 / 915	688.1	1	4	12	13	13	15	17	18	20	13	21
OH 1115 L-SB	390.053	1	-	10	14	13	14	17	18	20	13	21
OH 1315 L-SB	390.054	1	-	10-11	14	13	14	17	18	20	13	21
OH 1618 L-SB / 1718 L-SB	368.18	1	-	10-11	13	13	15	17	18	20	13	21
OH 1621L OH 1521 / 1721 L-SB	390.04/390.09	1	4	8-9	14	13	14	17	18	20	13	21
OF 1417 / 1418 / 1721 / 1722, OH 1518	384.0	1	4	-	13	13	15	17	18	20	13	21
O 500 M/U (OH 1725L), O 500 UA, O 500 R	382.1	1	4	12	13	13	15	17	18	20	13	21
O 371 / 373 / 374 / 400 RSD	664.2	1	4	-	13	13	15	17	18	20	13	21
O 500 RSD/RS	634.0	1	4	-	13	13	15	17	18	20	13	21

Observaciones:

- a) Para vehículos combi y furgón vidriado utilizar aceite según ítem 6.
b) En los vehículos con cajas Mercedes-Benz, utilizar lubricantes según el ítem 5.
c) En unidades con cajas Eaton, utilizar lubricantes según ítem 7.
d) Caja de velocidades Sprintshift: no se debe reemplazar el fluido del módulo de accionamiento.
e) Preparar en proporción de 50% de agua y 50% de producto anticorrosivo/anticongelante.

Utilizar sólo agua desmineralizada o apta para consumo humano.

Intervalos de los servicios:

Los intervalos para realizar los servicios periódicos de lubricación y mantenimiento se determinan de acuerdo al uso de la unidad (ver el Cuaderno de Mantenimiento de cada vehículo).

Utilizar solamente combustibles de marcas reconocidas.

La vida útil de su vehículo no sólo depende del uso de los lubricantes aprobados;

*** UTILICE ÚNICAMENTE REPUESTOS LEGÍTIMOS MERCEDES-BENZ**

